





P110 Pompka zbiornikowa MINI



Pompka skroplin P110 wyposażona jest w odporną na zanieczyszczenia pompę odśrodkową, zaprojektowaną specjalnie do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Oferuje cztery opcje montażu: na ścianie, podłodze, w tacy odpływowej lub zawieszona na pręcie M8/M10. Przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 150 000 BTU/godz.

Dodatkowo model P110 posiada wylot o średnicy 25 mm, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do rury skroplin, co czyni instalację niezwykle wygodną. Wysokowydajna pompa odśrodkowa, wbudowany przetącznik bezpieczeństwa i czujnik poziomu zapewniają niezawodną i cichą pracę przez długi czas.



P110

Pompka odporna na zanieczyszczenia MINI



Bezpywakowa konstrukcja, bezobstugowa praca przez długi czas.



Odporny na zanieczyszczenia silnik, zwiększa czas bezobstugowej pracy



Silnik chłodzony powietrzem zapewniający stabilną pracę.



Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.



Przepływ
110L/godz.



Głośność
25dB(A)



Unoszenie
3.5m

Dane techniczne

Model	P110
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	3.5m
Przepływ (maks.)	110L/godz.
Zbiornik	200ml
Głośność z 1m	25dB(A)
Ochrona IP	IP65
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	10W
Op. zbiorcze	20 szt.

Przepływ

